

**Техническая
спецификация по
конькобежному спорту**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Техническое описание</i>	<i>Ед. изм</i>	<i>Цена за ед. тов.</i>	<i>Сумма</i>	<i>Срок оказания услуг</i>
2	Лезвие конькобежное	<p>Производитель: Viking Модель: Ison Технические характеристики Материал трубки: АНSS Сталь Толщина трубки: 0,7 мм Материал полоза: Bimetal Толщина полоза: 1,1 мм Твёрдость: 66 HRC Крепление полоза к трубке: Лазерная сварка Последующая обработка: Заточка и шлифовка Окончательная обработка: Электролитический никель Цвет: Серебристый/черный Высота: 40 мм Размеры: 38/39,16 – 3 пары 40/41,16.5 – 1 пара 42/43,17 – 1 пара 36/37,16 plus – 1 пара 40/41, 17”plus – 1 пара 42/43,17.5 plus – 1 пара</p>	8 пар			
3	Лезвие конькобежное	<p>Производитель: Viking Наименование: Viking Sapphire Технические характеристики Материал трубки: АНSS Сталь Толщина трубки: 0,75 мм Материал полоза: Bimetal Толщина полоза: 1,1 мм Твёрдость: 66 HRC Крепление полоза к трубке: Точечная сварка и мягкая пайка Последующая обработка: Заточка и шлифовка Окончательная обработка: Электролитический никель Цвет: Синий Высота: 41 мм Размеры: 36/37,16 plus – 1 пара 40/41,17 plus – 1 пара</p>	5 пар			

		42/43,17.5 plus – 1 пара 42/43,17 – 2 пары				
4	Лезвие конькобежное	<p>Производитель: EHS Модель: QCS</p> <p>Материал полотна лезвия: РМ-металл. Твердость стали полотна лезвия, HRC: 66. Толщина полотна лезвия, мм: 1,1. Радиус овала лезвия, м: 8. Ребро жесткости: Ребро жесткости сверху трубки во всю длину лезвий. Высота ребра жесткости, мм: не менее 3.</p> <p>Предварительная обработка трубки: Презагнутые для помощи в повороте. Сохраняют загиб во время всего срока службы. Материал трубки лезвий:</p> <p>Анодированный алюминий. Серия алюминия: 7000. Толщина трубки лезвий, мм: 0,75-0,8. Цвет трубки: красный. Высота лезвия с трубкой с учетом ребра жесткости, мм: не менее 48. Крепление полотна лезвия: Алюминиевый кронштейн. Материал кронштейнов: Анодированный алюминий. Цвет кронштейнов: черный. Серия алюминия: 7000.</p> <p>Крепление кронштейнов к лезвию: Болтами по резьбе. Тип болтов для крепления кронштейнов: М5. Поперечная проточка для индивидуальной фиксации лезвия относительно ступни конькобежца (влево/вправо) Размеры:</p> <p>16,5-2 пары 17,0-1 пара 17,5-10 пар</p>	13 пар			

Главный тренер



Бабенко Д.А